



A方向矢視図  
(S=1:1)

製品仕様

|           |              |
|-----------|--------------|
| 定格電圧      | 100V         |
| 定格入力電流    | 0.13A        |
| 定格消費電力    | 6.6W         |
| 全光束       | 820lm        |
| 相関色温度     | 5000K        |
| 演色性 (Ra値) | 82           |
| 光源色       | 昼白色          |
| 適合規格      | 電安法 別表第八に準ずる |

|    |            |    |            |
|----|------------|----|------------|
| 8  | 光源基板L      | 1  | 5000K      |
| 7  | 押し出しカバーL   | 1  | PMMA乳白色    |
| 6  | 電源         | 1  | 8W         |
| 5  | 電源カバーL     | 1  | PC(オフホワイト) |
| 4  | AC電線ガイド    | 1  | PC(オフホワイト) |
| 3  | 端子台        | 1  | 速結コネクタ3型   |
| 2  | アルミ押し出し本体L | 1  | 白色塗装仕上げ    |
| 1  | 側板         | 2  | PC(オフホワイト) |
| 番号 | 品名         | 数量 | 備考         |

指示なき寸法公差はJIS B 0405 (中級) による

|    |                |    |      |  |           |
|----|----------------|----|------|--|-----------|
| 発行 | R2.09.04       | 図番 | 7538 | 品名                                       | LEDバーライトL |
| 尺度 | 0.7:1<br>(1:1) | 単位 | mm   | 三角法                                      | 型番        |
| 設計 | 数上             | 製図 | 数上   | 検図                                       | 永野        |
|    |                |    |      | TF50001NRF                               |           |
|    |                |    |      | 滝住電機工業株式会社<br>TAKIZUMI ELECTRIC CO.,LTD. |           |